

Tracteurs utilitaires Série 4700 | de 80 à 100 CV Fiche technique



MASSEY FERGUSON



MASSEY FERGUSON

Série 4700



PAR MASSEY FERGUSON

L'expérience d'une vie ! Travailler avec vous.



MASSEY FERGUSON

masseyferguson.us

FICHE TECHNIQUE*

MODÈLE	MF4708	MF4709	MF4710
MOTEUR			
Puiss. nominale CV (kW) à vit. nominale	80 (59,6)	90 (67,1)	100 (74,6)
Vitesse nominale moteur	2 200 tours/min		
Puiss. nom. PdF CV (kW) à vit. nomin.**	68 (50,7)	78 (58,1)	88 (65,6)
Moteur	AGCO Power™ 3-cyl., 3,3 litres, suralimenté, refroidissement intermédiaire, injection directe, haute pression par rampe commune		
Émissions : satisfait normes APE niveau 4	Technologie SCR (DEF après combustion, oxydation catalytique du diesel (ODC))		
GRUPE MOTOPROPULSEUR			
Type de transmission	Classic : 8Av. X 8Arr., 2 plages, synchro-shuttle, levier mécanique d'inversion Deluxe : 12Av. X 12Arr., 2 plages, power-shuttle, levier électrohydraulique d'inversion	Classic : 12Av. X 12Arr., 2 plages, power-shuttle, lev. méc. inversion Deluxe : 12Av. X 12Arr., 2 plages, power-shuttle, levier électrohyd.	
Embrayage	Classic : Embrayage sec avec pédale ; Deluxe : Humide, avec contrôle à pédale		
Essieu arrière	Essieu à bride, avec entraînement final planétaire		
Freins	Disque humide interne, contrôle indépendant par pédales		
Verrouillage du différentiel	Engagement mécanique essieu arrière par interrupteur électrohydraulique basculant		
Essieu avant	2RM - essieu avant réglable ; 4RM - essieu avant d'acier moulé avec arbre d'entraînement centré et une combinaison roue conique/réductions finales 4RM verrouillage du différentiel essieu avant - Classic : Verr. automatique Deluxe : Hyalrock		
DIMENSIONS			
Empattement po (mm)	88,5 (2 250)		
Largeur minimum po (mm)	De série Trelleborg® pneus radiaux - arr. 420/85R30, 60,3 (1,533)		
Poids de base sans lest lb (kg)	2RM arceau de sécurité : 6 445 (2 923) 4RM arceau de sécurité : 7 125 (3 232)		
Capacité réservoir DEF gal. (L)	2,6 (10), réservoir en plastique sous plateforme, remplissage au sol		
Cap. réservoir à carburant gal. (L)	27,7 (105), réservoir en plastique sous plateforme, remplissage au sol Deluxe : Bouclier additionnel de protection du réservoir		

MODÈLE	MF4708	MF4709	MF4710
HYDRAULIQUES			
Système hydraulique	Système à centre ouvert, pompe unique		
Débit hyd. - auxiliaires : g/min (L/min)	17,7 (65)		
Auxiliaires arrière	Classic : 1 soupape de série, DA, FL ou Opt. Jusqu'à 3 auxil., installés chez concess., DA, AAL, FL Deluxe : 2 soupapes de série, DA, FL ou opt. 3e soupape, installée chez concess., AD, FL seulement. Toutes les soupapes avec ressort retour au neutre (RRN)		
Manette pour chargeur	Opt., montée sur plateforme, soupape sur sous-châssis du chargeur avec coupleur à tête aplatie		
Cap. relevage 3-points lb (kg) pleine course @ 24" (610 mm) derrière les rotules	Categorie II, 4 850 (2 200) de série		
PdF arrière	Indépendante, embrayage électrohydraulique par commutateur, 540 et 1 000 tours/min de série, 540 et 540E tours/min opt.		
ESPACE DE L'OPÉRATEUR			
Système électrique	12-volt syst. CD, alternateur 80-amp, sortie 7-branches pour remorque Deluxe : Prise élect. additionnelle 30-amp.		
Caractéristiques - plateforme (de série)	Plancher semi-plat., arceau rep., tapis en caoutch., coffre, gardes à g/d., poignées, porte-gobelet		
Éclairage (arceau)	4 phares avant, 2 feux arr., et feux d'avertissement, 1 phare de travail arr. Deluxe : 2 phares additionnels, montés aux centre, réglables		
De série - colonne de conduite	Classic : fixe ; Deluxe : Inclinaison et télescopique		
Volant	Classic : fixe ; Deluxe : Inclinaison et télescopique		
Siège	Suspension à ressort, réglable sur axe avant arrière au moyen d'un réglage mécanique selon le poids, ceinture rétractable. Deluxe : Mécanique et pivotant avec appuis-bras		



©2016 La société AGCO Massey Ferguson® est une marque mondiale de la compagnie AGCO. AGCO, Massey Ferguson, AGCO Power™ sont des marques déposées d'AGCO. Trelleborg® est une marque déposée de Trelleborg AB. Tous droits réservés. MF16S007CR-FR

AGCO peut en tout temps, et de temps en temps, pour des raisons techniques ou autres, modifier n'importe laquelle des données, les détails techniques ou la garantie des produits décrits dans ce document. Certains équipements présentés peuvent être optionnels. Attention : Aux fins d'illustrations, les photographies de cette publication peuvent montrer des boucliers protecteurs ou des gardes ouverts ou enlevés. Assurez-vous d'avoir tous les boucliers protecteurs et tous les gardes en place durant le fonctionnement.

AGCO est un fabricant d'équipements aratoires de premier ordre qui offre des solutions de haute technologie aux agriculteurs professionnels qui nourrissent le Monde. La compagnie s'engage envers ses clients à offrir un service et des produits novateurs de qualité supérieure. Les produits AGCO sont offerts dans plus de 140 pays à travers le monde.

* Les données de la fiche technique sont des évaluations du fabricant au moment de la publication et peuvent être changées sans préavis.

** transmission à inverseur mécanique